Заклёпочник POP® PS 40 /Англия/

инструкция по эксплуатации и ведомость запасных частей **

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Диапазон применения: вытяжные заклепки из алюминия 3,2мм – 6,4мм, из стали и нержавеющей стали 3,2мм – 4,8мм
2. Технические характеристики: Масса 1900г, размер 515мм
3. Комплект поставки: Заклепочник PS 40, комплект насадок 3.2мм-6.4мм , ключ для насадок, инструкция, упаковка
4. Особенности модели:
- Заклепочник для больших размеров тяговых заклепок
- Корпус из литого алюминия
- Стальные ручки с пластиковыми рукоятками
- Контейнер для сбора ножек
- Гарантия 12 месяцев
5. Для установки различных вытяжных заклёпок на клещи следует установить одну из приведённых ниже насадок и учесть данные приведённой ниже таблицы.

∅ заклепки, мм	Насадка № запасной части	Материал
3,0-3,2	12215*	Алюминий, сталь, нержавеющая сталь
4,0	12217*	Алюминий, сталь, нержавеющая сталь
4,8-5,0	12219*	Алюминий, сталь, нержавеющая сталь
6,0	12220*	Алюминий
6,4	12221*	Алюминий

* Поставляется в комплекте с заклепочником.

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ (см. цветную иллюстрацию)

1. Определите толщину материала
2. Установите размеры заклёпки
3. **Установить на заклёпочник требуемую насадку** (см. рис. 1-4)
   - 3.1 Сведите вместе рукоятки
   - 3.2 Удерживайте заклепочник в этом положении
   - 3.3 Открутите установленную насадку с помощью ключа
   - 3.4 Вкрутите подходящую насадку
4. **Процесс клёпки.** (см. рис. 1-6)
   - 4.1 Разведите рукоятки в стороны
   - 4.2 Вставьте заклепку в заклепочник
   - 4.3 Вставьте заклепку в отверстие
   - 4.4 Сведите рукоятки
   - 4.5 После обрыва ножки заклепки, вытряхните ножку в контейнер. **Внимание**: не забывайте вовремя освобождать контейнер от ножек!
5. **Замена губок.** (см. рис.)
   - 5.1 Отверните головку заклепочника
   - 5.2 Отверните патрон удерживающий губки
   - 5.3 Вынуть пружину, толкатель, губки
   - 5.4 Установить новые губки
   - 5.5 Соберите механизм в обратном порядке

III. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Подтверждаем, что изделие фирмы Emhart Teknologies, приобретенное Вами, было изготовлено с применением высококачественных технологий, и в нем отсутствуют технические дефекты. Этим мы гарантируем исправную работу изделия в течение 12 месяцев* со дня продажи. При условии использования в соответствии с технико-эксплуатационными условиями, приведенными в настоящей инструкции. Гарантийный ремонт возможен только при условии целостности возвращенного инструмента и отсутствии следов вскрытия корпуса.

* Гарантия не распространяется на оснастку (насадки, губки, ключ).
** Схема заклепочника и перечень запасных частей приведена в цветной иллюстрации.

Официальным представителем компании POP® на российском рынке является
ГК «Центр крепежных изделий»
www.cki-com.ru
Санкт-Петербург: 8(812) 309-22-22; Москва: 8(495) 232-34-67, 232-34-68;
Самара: 8(846) 977-01-18, 977-01-19; Саратов: 8(8452) 338-126; Псков: 8(8112) 72-08-75; Выборг: 8(813 78) 911-22; Екатеринбург: 8(343) 352-00-42; Челябинск: 8(351) 725-74-33

Гарантийная карта

Внимание: какие-либо изменения и исправления в данной гарантийной карте делают гарантию недействительной.

Гарантия изделий POP®

Подтверждаем, что изделие фирмы **POP®**, приобретенное Вами, было изготовлено с применением высококачественных технологий и в нем отсутствуют технические дефекты. Этим мы гарантируем исправную работу изделия в соответствии с технико-эксплуатационными условиями, приведенными в инструкции по использованию.

Гарантийные условия

1. Настоящая гарантия распространяется на изделие, вышедшее из строя по причине бракованных деталей и/или производственных дефектов.
2. В момент обращения в гарантийный сервис в месте продажи или в представительство фирмы **POP®** необходимо представить:

- надлежащим образом составленную гарантийную карту,
- действительный документ, подтверждающий покупку, с указанием даты продажи,
- бракованное изделие,
- подробное описание технического дефекта.

3. Гарантия предусматривает бесплатную замену деталей в течение 12 месяцев от даты покупки изделия.
4. Все расходы, связанные с доставкой изделия до гарантийного пункта, сохранностью и прочим риском, несет Покупатель.
5. Гарантийная карта, составленная неправильно или не полностью, является недействительной. Серийный номер должен соответствовать номеру, указанному в гарантийной карте, а дата продажи - дате, указанной в документе, подтверждающем покупку.
6. Гарантия не распространяется на:

- ущерб или повреждения, вызванные несоответствующим применением или эксплуатацией изделия сверх меры, отсутствием соответствующего ухода за изделием со стороны Пользователя или использованием им изделия не в соответствии с инструкцией по эксплуатации или правилами безопасности,
- естественный износ губок, насадок, резьбовых шпилек, мундштуков, сальников
- механические повреждения изделия, а также ущерб, вызванный этим повреждением,
- ущерб или повреждение, возникшее вследствие внешних факторов, не зависящих от производителя,
- изделия, носящие следы переделок, исправлений или изменений, выполненных иными, нежели Гарант, лицами,
- изделия, гарантийная карта или серийные номера которых были каким-либо способом заменены либо исправлены.

7. Гарантия распространяется только на инструмент и не распространяется на аккумуляторы, средства для зарядки аккумуляторов, а также на прочие дополнительные приспособления.
8. Окончательное решение в отношении правомерности рекламации принимает Гарант.
9. Гарант не принимает к рассмотрению и не дает гарантии ни на какие другие изделия, кроме изделий, упомянутых в этом документе. Ни в каком случае он не будет нести ответственность за утрату, повреждение, уничтожение изделия и прочий ущерб, вызванный другими причинами, за исключением тех, которые связаны с дефектами самого изделия; он также не гарантирует Пользователю компенсацию упущенной прибыли из-за вышедшего из строя изделия.

Официальным представителем компании POP® на российском рынке является
ГК «Центр крепежных изделий»
www.cki-com.ru
Санкт-Петербург: 8(812) 309-22-22; Москва: 8(495) 232-34-67, 232-34-68;
Самара: 8(846) 977-01-18, 977-01-19; Саратов: 8(8452) 338-126; Псков: 8(8112) 72-08-75; Выборг: 8(813 78) 911-22; Екатеринбург: 8(343) 352-00-42; Челябинск: 8(351) 725-74-33

Модель инструмента_____

Номер инструмента _____

Торговая фирма_____

Дата продажи_____ Печать или штамп магазина

Заклепочники POP® /Англия/

Заклёпочники POP относятся к группе профессионального инструмента, могут использоваться при работах на промышленных объектах и в бытовых условиях.

Модель	Диапазон заклепок	Описание	Изображение
PS 15	Алюминий 2,4-4,8/5,0мм Сталь 2,4-4,8/5,0мм Нерж. сталь 2,4-4,8/5,0мм	Легкая и эргономичная, ручная модель для тяговых заклепок. Масса – 600гр. Размер – 245мм.	
PS 25	Алюминий 3,2-6,4мм Сталь 3,2-6,4мм Нерж. сталь 3,2-6,4мм	Ручной заклепочник для больших размеров тяговых заклепок. Масса – 2.4кг.Размер – 305/805мм.	
PS 40	Алюминий 3,2-6,4мм Сталь 3,2-4,8мм Нерж. сталь 3,2-4,8мм	Ручной заклепочник для больших размеров тяговых заклепок Масса – 1.9кг.Размер – 515мм.	
PS45	Алюминий 3,2-6,4мм Сталь 3,2-6,4мм Нерж. сталь 3,2-6,4мм	Усиленный ручной заклепочник. Телескопические ручки. Масса – 2.6кг.Размер – 665мм.	
PNT 110	Алюминий М3 – М6 Сталь М3 – М5 Нерж. сталь М3 – М5	Ручной заклепочник для установки заклёпок гаек. Масса – 800 г. Размер – 240мм.	
PNT 210	Алюминий М4 – М12 Сталь М4 – М12 Нерж. сталь М4 – М12	Ручной заклепочник для установки заклёпок гаек до 12мм. Масса – 1300 г. Размер – 210мм.	
PNT 310	Алюминий М4 – М12 Сталь М4 – М10 Нерж. сталь М4 – М8	Двуручный заклепочник для установки заклёпок гаек. Масса – 2400 г. Размер – 555мм.	
PNT 410	Алюминий М5 – М12 Сталь М5 – М12 Нерж. Сталь М5 – М10	Ручной заклепочник для установки заклёпок гаек. Масса – 2100 г. Размер – 580мм.	
ProSet 1600 MCS	Алюминий 2,0-4,0мм Сталь 2,0-4,0мм Нерж. сталь 2,0-4,0мм	Пневмогидравлический заклепочник для вытяжных заклепок. Масса – 1040г, размер – 272*227мм, рабочий ход- 18мм, сила вытягивания 4850N(6.2 bar).	
ProSet 2500 MCS	Алюминий 3,0-4,8мм Сталь 3,0-4,8мм Нерж. сталь 3,0-4,8мм	Пневмогидравлический заклепочник для вытяжных заклепок. Масса – 1310г, размер – 304*259мм, рабочий ход- 18мм, сила вытягивания 9400N(6.2 bar).	

ProSet 3400 MCS	Алюминий 3,0-6,4мм Сталь 3,0-6,4мм Нерж. сталь 3,0-6,4мм	Пневмогидравлический заклепочник для вытяжных заклепок. Масса – 2000г, размер – 334*316мм, рабочий ход- 26мм, сила вытягивания 18500N(6.2 bar).	
PNT 800L-PC	Алюминий M6 – M10 Сталь M4 – M10 Нерж. Сталь M4 – M10	Пневмогидравлический заклепочник для заклепок гаек. Масса – 1810 г. Размер – 287*268мм.	
PNT 1000L-PC	Алюминий M6 – M12 Сталь M6 – M12 Нерж. Сталь M6 – M12	Пневмогидравлический заклепочник для заклепок гаек. Масса – 2770 г. Размер – 315*295мм.	

Официальным представителем компании POP® на российском рынке является
ГК «Центр крепежных изделий»
www.cki-com.ru
Санкт-Петербург: 8(812) 309-22-22; Москва: 8(495) 232-34-67, 232-34-68;
Самара: 8(846) 977-01-18, 977-01-19; Саратов: 8(8452) 338-126; Псков: 8(8112) 72-08-75; Выборг: 8(813 78) 911-22; Екатеринбург: 8(343) 352-00-42; Челябинск: 8(351) 725-74-33